Alpha-2R

Imprimante Portable Thermique Direct

L'Imprimante Mobile Ultra Compacte et Rentable

Alpha-2R est une imprimante de reçus mobile confortable; légère et peu onéreuse qui fonctionne avec n'importe quelle application d'impression mobile pour fournir rapidement et simplement des reçus ou des billets.

L'imprimante mobile peut être portée facilement pendant tout un poste de travail sans gêner l'utilisateur dans ses tâches. Elle est conçue pour une durabilité et des performances élevées, dotée de fonctionnalités essentielles, et une sélection d'accessoires compatibles est proposée.

Principales Caractéistiques

- Boîtier de protection de classe IP54 pour résister à la poussière et à l'eau
- Boîtier robuste en plastique, résiste à des chutes de 1,5 m (5 ft)
- Interfaces de communication filaires et sans fil: USB 2.0, RS-232, MFI Bluetooth 5.0,, NFC, et 802.11 a/b/g/n (connexion Bluetooth ou WiFi)
- CERTIFIÉ Wi-FiTM
- Batteries Li-ion haute capacité 1620 mAh rechargeables
- Grande capacité de papier pour réduire la fréquence de changement des bobines
- Processeur haute vitesse et mémoire étendue pour des vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 102 mm (4") par seconde
- Plus de 17 heures d'autonomie sur une même charge de batterie pour l'impression de vos reçus
- Prise en charge des émulations TSPL-EZ™ (EPL2 et ZPL), ESC-POS, émulation CPCL
- Garantie standard de 2 ans Homologué ENERGY STAR®

Applications

Entrepôt et logistique

- Livraison directe au magasin (LDM)
- Preuve de livraison et de picking
- Gestion de flotte

Vente au détail

- Installation / Réparation sur site
- Points-de-Vente mobiles

Transport

- Billetterie embarquée

Entertainment & Hospitality

- Billetterie mobile
- Table Side Ordering

Public Utilities

- Facturation / Relevé de compteur
- Tickets de parking

Accessoires Alpha-2R

Alpha-2R	Description	Option d'usine	Option utilisateur
	Boîtier de protection de classe IP54, avec bandoulière Le boîtier de protection et la bandoulière permettent de porter confortablement l'imprimante pendant tout un poste de travail sans gêner l'utilisateur dans ses tâches. Le boîtier est également testé IP54 et résiste à la poussière et à l'eau.		V
	Chargeur de batterie à 1 emplacement Utilisez le chargeur à 1 emplacement pour charger rapidement la batterie sans aucun temps d'arrêt.		V
	Chargeur de batterie à 4 emplacements Le chargeur à 4 emplacements est bien adapté aux missions difficiles.		V
	Batterie Li-ion Imprime des reçus pendant plus de 17 heures par charge de batterie.		V
	Adaptateur de courant pour véhicule 12-24 V CC Fiche de chargement pour véhicule.		V
	Adaptateur de courant pour véhicule 12-60 V CC Fiche de chargement pour véhicule.		V
	Adaptateur de courant à extrémité ouverte pour véhicule 12-60 V CC Pour le chargement dans la voiture avec un câble à extrémité ouverte.		V
	Kit sans liner Le kit sans liner est adapté aux besoins de l'impression sans liner.	V	
	Kit d'espaceur de support Le kit d'espaceur de support peut prendre en charge des applications avec des largeur du support de 1 pouce ou 2 pouces.		V

Spécifications Alpha-2R

MODÈLE	Alpha-2R Black	Alpha-2R White
Résolution	8 points/mm (203 DPI)	
Méthode d'impression	Thermique Direct	
Vitesse d'impression Max.	102 mm (4")/seconde	
Largeur d'impression Max.	48 mm (1.89")	
Longueur d'impression Max.	2,286 mm (90")	
Boîtier	Plastique	
Dimensions	89.3 mm (L) x 134.5 mm (H) x 56.5 mm (P) 3.52"(L) x 5.3"(H) x 2.22"(P)	
Poids	350g (0,77lbs)	
Résistance aux chutes	1,5 m (5 ft), étui IP54 jusqu'à 2 m (6,5 ft)	
Classe de protection IP	IP42 (sans étui de protection) IP54 (avec étui de protection)	
Capacité du rouleau max.	50mm (2") OD	
Processeur	CPU RISC 32-bit	
Mémoire	• 128 MB Mémoire Flash • 64 MB SDRAM	
Interfaces	• USB 2.0 • 802.11 a/b/g/n sans fil (option usine) • MFI Bluetooth 5.0 (option usine) • NFC (option usine) • RS-232 (option utilisateur)	
Alimentation	Batterie rechargeable Li-ion, 2 cellules, 7.4V DC, 1620 mAh	
Interrupteur, bouton	• 3 boutons (marche/arrêt, alimentation, ouverture couvercle) • 2 LED en couleur pour le statut de l'imprimante, 3 LED pour le statut de la batterie	
Capteur	• Capteur réflectif • Capteur ouverture de tête d'impression	
Polices internes	• 8 polices bitmap alphanumériques • Police True Type Monotype Image® avec police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé	
Code barres	• Code barres 1D • Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sous-ensemble A.B.C, Codabar, 2/5 entrelacé, • EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, • POSTNET, China POST, GS1 Data bar • Code barres 2D • PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Langage d'impression	TSPL-EZ™ (EPL2, ZPL2) ESC-POS ou émulation CPCL	
Type de média	Papier reçu, papier reçu Bline (marque côté impression), et étiquette sélectionnée	
Largeur de média	Max 58 mm (2.28") *avec adaptateur : 50.8 mm (2") et 25.4 mm (1") (option utilisateur)	
Epaisseur de média	Reçus: 0,05 - 0,10mm (2 - 4 mil) Étiquettes: Up to 0,14mm (5,5 mil)	
Hauteur de média	Étiquette: Min. 25,4mm (1")	
Conditions d'environnement	Temp. de fonctionnement: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F), 10 ~ 90% sans condensation Temp. de stockage: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F), 10 ~ 90% sans condensation	
Normes environnementales	Conforme à RoHS, WEEE, REACH China RoHS	
Accessoires	• Guide d'Installation Rapide • Clip ceinture • Batterie Li-ion • Adaptateur électrique	
Garantie	• Imprimante: 2 ans • Tête d'impression: 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) • • Platine: 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)	
Options usine	• Réseau sans fil 802.11 a/b/g/n (connexion Bluetooth ou WiFi) • MFI Bluetooth 5.0 • Linerless Kit • NFC	
Options utilisateur	• Mini type USB 2.0 • USB to RS-232 converter cable • Batterie Li-ion • Station de recharge 1 emplacement • Station de recharge 4 emplacements • Adaptateur de courant pour véhicule 12-24 V CC • Adaptateur de courant pour véhicule 12-60 V CC • Adaptateur de courant à extrémité ouverte pour véhicule 12-60 V CC • Boîtier de protection de classe IP54, avec bandoulière • Kit d'espaceur de support	

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250220

www.tscprinters.com